

# 溶接ステンレス鋼管 配管用

● **配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS-TPA**  
Stainless Steel Pipes

● **配管用溶接大径ステンレス鋼管 JIS G3468 SUS-TPY-S**  
Large Diameter Welded Stainless Pipes

- **種類**
- SUS 304
  - SUS 304 L
  - SUS 316
  - SUS 316 L
  - SUS 310 S

● **適用範囲** | ステンレス溶接鋼管は、ステンレス鋼の特性により、耐食性・耐酸化性・高温性及び低温性の配管に使用される。

## ■ JIS G3459 外径及び厚さの許容差

| 外径の許容差 |        | 厚さの許容差 |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 30mm未満 | ±0.3mm | 2mm未満  | ±0.2mm |
| 30mm以上 | ±1%    | 2mm以上  | ±10%   |

## ■ JIS G3468 外径及び厚さの許容差

| 区 分 |            | 許容差 (%)       |                 |
|-----|------------|---------------|-----------------|
| 外 径 | 呼び径 300A以下 | ±1            |                 |
|     | 呼び径 350A以上 | ±0.5 測定は周長による |                 |
| 厚 さ | 呼び径 500A以下 | 8mm未満         | +15<br>-12.5    |
|     |            | 8mm以上         | +15<br>-10      |
|     | 呼び径 550A以上 | 8mm未満         | +規定しない<br>-12.5 |
|     |            | 8mm以上         | +規定しない<br>-10   |

\*重量につきましてはJISZ8401に準ずる。

## ■ 弊社の特色

- \* 外径17.3mm～711.2mmまで切断販売しております。
- \* 一部薄肉厚、定尺販売品もあります。
- \* リスト以外のサイズもお問合せ下さい。

## SUS-TPA スケジュール対応表 (参考資料)

|     | 外径    |   | 肉厚     | 肉厚     | 肉厚    |
|-----|-------|---|--------|--------|-------|
| A   | mm    |   | Sch10s | Sch20s | Sch40 |
| 10  | 17.3  | × | 1.5    | 2.0    | 2.5   |
| 15  | 21.7  | × | 2.0    | 2.5    | 3.0   |
| 20  | 27.2  | × | 2.0    | 2.5    | 3.0   |
| 25  | 34.0  | × | 3.0    | 3.0    | 3.5   |
| 32  | 42.7  | × | 3.0    | 3.0    | 3.5   |
| 40  | 48.6  | × | 3.0    | 3.0    | 4.0   |
| 50  | 60.5  | × | 3.0    | 3.5    | 4.0   |
| 65  | 76.3  | × | 3.0    | 3.5    | 5.2   |
| 80  | 89.1  | × | 3.0    | 4.0    | 5.5   |
| 100 | 114.3 | × | 3.0    | 4.0    | 6.0   |
| 125 | 139.8 | × | 3.5    | 5.0    | 6.6   |
| 150 | 165.2 | × | 3.5    | 5.0    | 7.1   |
| 200 | 216.3 | × | 4.0    | 6.5    | 8.2   |
| 250 | 267.4 | × | 4.0    | 6.5    | 9.3   |
| 300 | 318.5 | × | 4.5    | 6.5    | 10.3  |

### ■ 弊社基準の参考資料 (一番近い肉厚) です。

※65AはSch40相当=5.0mmも在庫あります。

※ネジ切りサイズについて

ネジ切り可能肉厚はSGPの肉厚 (JIS G3452) を参照願います。

(300A迄はSGPネジ付規格があり、SGPの肉厚が目安となります)

SGPの肉厚を目安に、ステンレスではSch40の肉厚を使用する場合があります。

※スケジュール対応肉厚・ネジ切りサイズは、共に参考肉厚です。

ご注文の際は、お客様から肉厚をご指定下さい。

# SUS304 TPA

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 6.0 × 1.0         | 4,000      | 0.125        |
| 8.0 × 1.0         | 〃          | 0.174        |
| 10.0 × 1.0        | 〃          | 0.224        |
| 10.5 × 1.5        | 〃          | 0.336        |
| × 2.0             | 〃          | 0.423        |
| 12.0 × 2.0        | 〃          | 0.498        |
| 13.8 × 1.2        | 〃          | 0.377        |
| × 1.5             | 〃          | 0.460        |
| × 2.0             | 〃          | 0.588        |
| × 2.2             | 〃          | 0.636        |
| × 3.0             | 〃          | 0.807        |
| 17.3 × 1.2        | 〃          | 0.481        |
| × 1.5             | 〃          | 0.590        |
| × 2.0             | 〃          | 0.762        |
| × 2.5             | 〃          | 0.922        |
| × 3.0             | 〃          | 1.07         |
| 21.7 × 1.2        | 〃          | 0.613        |
| × 1.5             | 〃          | 0.755        |
| × 2.0             | 〃          | 0.981        |
| × 2.0             | 6,000      | 0.981        |
| × 2.5             | 4,000      | 1.20         |
| × 2.5             | 6,000      | 1.20         |
| × 3.0             | 4,000      | 1.40         |
| × 3.0             | 6,000      | 1.40         |
| 25.4 × 1.5        | 4,000      | 0.893        |
| × 2.0             | 〃          | 1.17         |
| × 3.0             | 〃          | 1.67         |
| 27.2 × 1.5        | 〃          | 0.960        |
| × 2.0             | 〃          | 1.26         |
| × 2.0             | 6,000      | 1.26         |
| × 2.5             | 4,000      | 1.54         |
| × 2.5             | 6,000      | 1.54         |
| × 3.0             | 4,000      | 1.81         |
| × 3.0             | 6,000      | 1.81         |
| 32.0 × 1.5        | 4,000      | 1.14         |
| × 2.0             | 〃          | 1.49         |
| × 3.0             | 〃          | 2.17         |
| 34.0 × 1.5        | 〃          | 1.21         |
| × 2.0             | 〃          | 1.59         |
| × 2.0             | 6,000      | 1.59         |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 34.0 × 2.5        | 4,000      | 1.96         |
| × 3.0             | 〃          | 2.32         |
| × 3.0             | 6,000      | 2.32         |
| × 3.5             | 4,000      | 2.66         |
| × 3.5             | 6,000      | 2.66         |
| × 4.0             | 4,000      | 2.99         |
| × 4.0             | 6,000      | 2.99         |
| 38.0 × 1.5        | 4,000      | 1.36         |
| × 2.0             | 〃          | 1.79         |
| × 3.0             | 〃          | 2.62         |
| 42.7 × 1.5        | 〃          | 1.54         |
| × 2.0             | 〃          | 2.03         |
| × 2.0             | 6,000      | 2.03         |
| × 3.0             | 4,000      | 2.97         |
| × 3.0             | 6,000      | 2.97         |
| × 3.5             | 4,000      | 3.42         |
| × 3.5             | 6,000      | 3.42         |
| × 4.0             | 4,000      | 3.86         |
| × 4.0             | 6,000      | 3.86         |
| 45.0 × 2.0        | 4,000      | 2.14         |
| 48.6 × 1.5        | 〃          | 1.76         |
| × 2.0             | 〃          | 2.32         |
| × 2.0             | 6,000      | 2.32         |
| × 3.0             | 4,000      | 3.41         |
| × 3.0             | 6,000      | 3.41         |
| × 3.5             | 4,000      | 3.93         |
| × 3.5             | 6,000      | 3.93         |
| × 4.0             | 4,000      | 4.44         |
| × 4.0             | 6,000      | 4.44         |
| × 5.1             | 4,000      | 5.53         |
| × 5.1             | 6,000      | 5.53         |
| 50.8 × 1.5        | 4,000      | 1.84         |
| × 2.0             | 〃          | 2.43         |
| × 3.0             | 〃          | 3.57         |
| 60.5 × 1.5        | 〃          | 2.20         |
| × 2.0             | 〃          | 2.91         |
| × 2.0             | 6,000      | 2.91         |
| × 3.0             | 4,000      | 4.30         |
| × 3.0             | 6,000      | 4.30         |
| × 3.5             | 4,000      | 4.97         |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 60.5 × 3.5        | 6,000      | 4.97         |
| × 4.0             | 4,000      | 5.63         |
| × 4.0             | 6,000      | 5.63         |
| × 5.0             | 4,000      | 6.91         |
| × 5.0             | 6,000      | 6.91         |
| × 5.5             | 4,000      | 7.54         |
| × 5.5             | 6,000      | 7.54         |
| 76.3 × 1.5        | 4,000      | 2.79         |
| × 2.0             | 4,000      | 3.70         |
| × 2.0             | 6,000      | 3.70         |
| × 3.0             | 4,000      | 5.48         |
| × 3.0             | 6,000      | 5.48         |
| × 3.5             | 4,000      | 6.35         |
| × 3.5             | 6,000      | 6.35         |
| × 4.0             | 4,000      | 7.20         |
| × 4.0             | 6,000      | 7.20         |
| × 5.0             | 4,000      | 8.88         |
| × 5.0             | 6,000      | 8.88         |
| × 5.2             | 4,000      | 9.21         |
| × 5.2             | 6,000      | 9.21         |
| × 7.0             | 4,000      | 12.1         |
| × 7.0             | 6,000      | 12.1         |
| 89.1 × 2.0        | 4,000      | 4.34         |
| × 2.0             | 6,000      | 4.34         |
| × 3.0             | 4,000      | 6.43         |
| × 3.0             | 6,000      | 6.43         |
| × 4.0             | 4,000      | 8.48         |
| × 4.0             | 6,000      | 8.48         |
| × 5.0             | 4,000      | 10.5         |
| × 5.5             | 〃          | 11.5         |
| × 5.5             | 6,000      | 11.5         |
| × 7.6             | 4,000      | 15.4         |
| × 7.6             | 6,000      | 15.4         |
| 101.6 × 2.0       | 4,000      | 4.96         |
| × 2.0             | 6,000      | 4.96         |
| × 3.0             | 4,000      | 7.37         |
| × 3.0             | 6,000      | 7.37         |
| × 4.0             | 4,000      | 9.72         |
| × 4.0             | 6,000      | 9.72         |
| × 5.0             | 4,000      | 12.0         |

# SUS304 TPA

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 101.6 × 5.7       | 4,000      | 13.6         |
|                   | 6,000      | 13.6         |
|                   | 4,000      | 18.9         |
|                   | 6,000      | 18.9         |
| 114.3 × 2.0       | 4,000      | 5.59         |
|                   | 6,000      | 5.59         |
|                   | 4,000      | 8.32         |
|                   | 6,000      | 8.32         |
|                   | 4,000      | 11.0         |
|                   | 6,000      | 11.0         |
|                   | 4,000      | 13.6         |
|                   | 6,000      | 13.6         |
|                   | 4,000      | 16.2         |
|                   | 6,000      | 16.2         |
|                   | 4,000      | 22.6         |
|                   | 6,000      | 22.6         |
| 139.8 × 2.0       | 4,000      | 6.87         |
|                   | 6,000      | 10.2         |
|                   | 4,000      | 10.2         |
|                   | 6,000      | 10.2         |
|                   | 4,000      | 11.9         |
|                   | 6,000      | 11.9         |
|                   | 4,000      | 13.5         |
|                   | 6,000      | 13.5         |
|                   | 4,000      | 16.8         |
|                   | 6,000      | 16.8         |
|                   | 4,000      | 20.0         |
|                   | 6,000      | 20.0         |
| 165.2 × 3.0       | 4,000      | 12.1         |
|                   | 6,000      | 12.1         |
|                   | 4,000      | 14.1         |
|                   | 6,000      | 14.1         |
|                   | 4,000      | 16.1         |
|                   | 6,000      | 16.1         |
|                   | 4,000      | 20.0         |
|                   | 6,000      | 20.0         |
|                   | 4,000      | 23.8         |
|                   | 6,000      | 23.8         |
|                   | 4,000      | 28.0         |
|                   | 6,000      | 28.0         |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 165.2 × 7.1       | 6,000      | 28.0         |
|                   | 4,000      | 42.3         |
|                   | 6,000      | 42.3         |
|                   | 6,000      | 42.3         |
| 190.7 × 3.0       | 4,000      | 14.0         |
|                   | 6,000      | 18.6         |
|                   | 6,000      | 27.6         |
| 216.3 × 3.0       | 6,000      | 15.9         |
|                   | 4,000      | 21.2         |
|                   | 6,000      | 21.2         |
|                   | 4,000      | 26.3         |
|                   | 6,000      | 34.0         |
|                   | 6,000      | 34.0         |
|                   | 4,000      | 42.5         |
|                   | 6,000      | 42.5         |
|                   | 4,000      | 64.4         |
|                   | 6,000      | 64.4         |
| 267.4 × 3.0       | 4,000      | 19.8         |
|                   | 6,000      | 19.8         |
|                   | 4,000      | 23.0         |
|                   | 6,000      | 26.2         |
|                   | 4,000      | 26.2         |
|                   | 6,000      | 32.7         |
|                   | 6,000      | 42.2         |
|                   | 6,000      | 42.2         |
|                   | 4,000      | 59.8         |
|                   | 6,000      | 59.8         |
| 318.5 × 3.0       | 4,000      | 23.6         |
|                   | 6,000      | 23.6         |
|                   | 4,000      | 31.3         |
|                   | 6,000      | 31.3         |
|                   | 4,000      | 35.2         |
|                   | 6,000      | 35.2         |
| 318.5 × 4.5       | 4,000      | 39.0         |
|                   | 6,000      | 50.5         |
|                   | 6,000      | 50.5         |
|                   | 4,000      | 79.1         |
|                   | 6,000      | 79.1         |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 318.5 × 17.4      | 4,000      | 131          |
|                   | 6,000      | 131          |

# SUS304 TPY-S

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |       |
|-------------------|------------|--------------|-------|
| 355.6             | × 4.0      | 4,000        | 35.0  |
|                   | × 4.0      | 6,000        | 35.0  |
|                   | × 5.0      | 4,000        | 43.7  |
|                   | × 5.0      | 6,000        | 43.7  |
|                   | × 6.0      | 4,000        | 52.3  |
|                   | × 6.5      | 〃            | 56.5  |
|                   | × 8.0      | 〃            | 69.3  |
|                   | × 8.0      | 6,000        | 69.3  |
|                   | × 11.1     | 4,000        | 95.3  |
|                   | × 11.1     | 6,000        | 95.3  |
|                   | × 19.0     | 4,000        | 159   |
|                   | 406.4      | × 4.0        | 〃     |
| × 4.0             |            | 6,000        | 40.1  |
| × 4.5             |            | 4,000        | 45.1  |
| × 4.5             |            | 6,000        | 45.1  |
| × 5.0             |            | 4,000        | 50.0  |
| × 5.0             |            | 6,000        | 50.0  |
| × 6.0             |            | 4,000        | 59.8  |
| × 8.0             |            | 〃            | 79.4  |
| × 8.0             |            | 6,000        | 79.4  |
| × 12.7            |            | 4,000        | 125   |
| × 12.7            |            | 6,000        | 125   |
| 457.2             |            | × 4.0        | 4,000 |
|                   | × 4.5      | 〃            | 50.7  |
|                   | × 5.0      | 〃            | 56.3  |
|                   | × 6.0      | 〃            | 67.4  |
|                   | × 8.0      | 〃            | 89.5  |
|                   | × 14.3     | 〃            | 158   |
| 508.0             | × 4.0      | 〃            | 50.2  |
|                   | × 4.0      | 6,000        | 50.2  |
|                   | × 5.0      | 4,000        | 62.6  |
|                   | × 5.5      | 〃            | 68.8  |
|                   | × 6.0      | 〃            | 75.0  |
|                   | × 9.5      | 〃            | 118   |
|                   | × 15.1     | 〃            | 185   |
| 558.8             | × 5.0      | 〃            | 69.0  |
|                   | × 5.5      | 〃            | 75.8  |
|                   | × 6.0      | 〃            | 82.6  |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |      |
|-------------------|------------|--------------|------|
| 558.8             | × 9.5      | 4,000        | 130  |
|                   | × 15.9     | 〃            | 215  |
| 609.6             | × 5.0      | 〃            | 75.3 |
|                   | × 5.5      | 〃            | 82.8 |
|                   | × 6.0      | 〃            | 90.2 |
|                   | × 6.5      | 〃            | 97.7 |
|                   | × 9.5      | 〃            | 142  |
|                   | × 17.5     | 〃            | 258  |
| 660.4             | × 6.0      | 〃            | 97.8 |
|                   | × 8.0      | 〃            | 130  |
|                   | × 12.7     | 〃            | 205  |
| 711.2             | × 6.0      | 〃            | 105  |
|                   | × 8.0      | 〃            | 140  |
|                   | × 12.7     | 〃            | 221  |

# SUS304L TPA

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 13.8 × 2.0        | 4,000      | 0.588        |
| 17.3 × 2.0        | ∕          | 0.762        |
| × 3.0             | ∕          | 1.07         |
| 21.7 × 2.0        | ∕          | 0.981        |
| × 2.5             | ∕          | 1.20         |
| × 3.0             | ∕          | 1.40         |
| 27.2 × 2.0        | ∕          | 1.26         |
| × 2.5             | ∕          | 1.54         |
| × 3.0             | ∕          | 1.81         |
| 34.0 × 2.0        | ∕          | 1.59         |
| × 3.0             | ∕          | 2.32         |
| × 3.5             | ∕          | 2.66         |
| × 4.0             | ∕          | 2.99         |
| 42.7 × 2.0        | ∕          | 2.03         |
| × 3.0             | ∕          | 2.97         |
| × 3.5             | ∕          | 3.42         |
| × 4.0             | ∕          | 3.86         |
| 48.6 × 2.0        | ∕          | 2.32         |
| × 3.0             | ∕          | 3.41         |
| × 3.5             | ∕          | 3.93         |
| × 4.0             | ∕          | 4.44         |
| 60.5 × 2.0        | ∕          | 2.91         |
| × 3.0             | ∕          | 4.30         |
| × 3.5             | ∕          | 4.97         |
| × 4.0             | ∕          | 5.63         |
| 76.3 × 3.0        | ∕          | 5.48         |
| × 3.5             | ∕          | 6.35         |
| × 4.0             | ∕          | 7.20         |
| × 5.2             | ∕          | 9.21         |
| 89.1 × 2.0        | ∕          | 4.34         |
| × 3.0             | ∕          | 6.43         |
| × 4.0             | ∕          | 8.48         |
| × 5.5             | ∕          | 11.5         |
| 101.6 × 2.0       | ∕          | 4.96         |
| × 3.0             | ∕          | 7.37         |
| 114.3 × 3.0       | ∕          | 8.32         |
| × 4.0             | ∕          | 11.0         |
| × 6.0             | ∕          | 16.2         |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 139.8 × 3.0       | 4,000      | 10.2         |
| × 3.5             | ∕          | 11.9         |
| × 4.0             | ∕          | 13.5         |
| × 5.0             | ∕          | 16.8         |
| × 6.6             | ∕          | 21.9         |
| 165.2 × 3.0       | ∕          | 12.1         |
| × 3.5             | ∕          | 14.1         |
| × 4.0             | ∕          | 16.1         |
| × 5.0             | ∕          | 20.0         |
| × 7.1             | ∕          | 28.0         |
| 216.3 × 3.0       | ∕          | 15.9         |
| × 4.0             | ∕          | 21.2         |
| × 6.5             | ∕          | 34.0         |
| × 8.2             | ∕          | 42.5         |
| 267.4 × 4.0       | ∕          | 26.2         |
| × 6.5             | ∕          | 42.2         |
| × 9.3             | ∕          | 59.8         |
| 318.5 × 4.0       | ∕          | 31.3         |
| × 4.5             | ∕          | 35.2         |
| × 6.5             | ∕          | 50.5         |
| × 10.3            | ∕          | 79.1         |

# SUS316 TPA

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 13.8 × 2.0        | 4,000      | 0.592        |
| 17.3 × 2.0        | 〃          | 0.767        |
| × 2.5             | 〃          | 0.928        |
| × 3.0             | 〃          | 1.08         |
| 21.7 × 2.0        | 〃          | 0.988        |
| × 2.5             | 〃          | 1.20         |
| × 3.0             | 〃          | 1.41         |
| 27.2 × 2.0        | 〃          | 1.26         |
| × 2.5             | 〃          | 1.55         |
| × 3.0             | 〃          | 1.82         |
| × 3.0             | 6,000      | 1.82         |
| 34.0 × 2.0        | 4,000      | 1.60         |
| × 3.0             | 〃          | 2.33         |
| × 3.0             | 6,000      | 2.33         |
| × 3.5             | 4,000      | 2.68         |
| × 4.0             | 〃          | 3.01         |
| 42.7 × 2.0        | 〃          | 2.04         |
| × 3.0             | 〃          | 2.99         |
| × 3.5             | 〃          | 3.44         |
| × 4.0             | 〃          | 3.88         |
| 48.6 × 2.0        | 〃          | 2.34         |
| × 3.0             | 〃          | 3.43         |
| × 3.0             | 6,000      | 3.43         |
| × 3.5             | 4,000      | 3.96         |
| × 4.0             | 〃          | 4.47         |
| × 5.1             | 〃          | 5.56         |
| 60.5 × 2.0        | 〃          | 2.93         |
| × 3.0             | 〃          | 4.32         |
| × 3.0             | 6,000      | 4.32         |
| × 3.5             | 4,000      | 5.00         |
| × 4.0             | 〃          | 5.67         |
| × 5.5             | 〃          | 7.58         |
| 76.3 × 2.0        | 〃          | 3.73         |
| × 3.0             | 〃          | 5.51         |
| × 3.5             | 〃          | 6.39         |
| × 4.0             | 〃          | 7.25         |
| × 5.2             | 〃          | 9.27         |
| 89.1 × 2.0        | 〃          | 4.37         |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 89.1 × 3.0        | 4,000      | 6.48         |
| × 3.0             | 6,000      | 6.48         |
| × 4.0             | 4,000      | 8.53         |
| × 5.5             | 〃          | 11.5         |
| 101.6 × 2.0       | 〃          | 4.99         |
| × 3.0             | 〃          | 7.42         |
| × 4.0             | 〃          | 9.79         |
| × 5.7             | 〃          | 13.7         |
| 114.3 × 2.0       | 〃          | 5.63         |
| × 3.0             | 〃          | 8.37         |
| × 4.0             | 〃          | 11.1         |
| × 6.0             | 〃          | 16.3         |
| × 8.6             | 〃          | 22.8         |
| 139.8 × 3.0       | 〃          | 10.3         |
| × 3.5             | 〃          | 12.0         |
| × 4.0             | 〃          | 13.6         |
| × 5.0             | 〃          | 16.9         |
| × 6.6             | 〃          | 22.0         |
| × 9.5             | 〃          | 31.0         |
| 165.2 × 3.0       | 〃          | 12.2         |
| × 3.5             | 〃          | 14.2         |
| × 4.0             | 〃          | 16.2         |
| × 5.0             | 〃          | 20.1         |
| × 7.1             | 〃          | 28.1         |
| × 11.0            | 〃          | 42.5         |
| 216.3 × 3.0       | 〃          | 16.0         |
| × 4.0             | 〃          | 21.3         |
| × 6.5             | 〃          | 34.2         |
| × 8.2             | 〃          | 42.8         |
| × 12.7            | 〃          | 64.8         |
| 267.4 × 3.0       | 〃          | 19.9         |
| × 4.0             | 〃          | 26.4         |
| × 6.5             | 〃          | 42.5         |
| × 9.3             | 〃          | 60.2         |
| × 15.1            | 〃          | 95.5         |
| 318.5 × 4.5       | 〃          | 35.4         |
| × 6.5             | 〃          | 50.8         |
| × 10.3            | 〃          | 79.6         |

# SUS316 TPY-S

# SUS316L TPA

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 355.6 × 4.0       | 4,000      | 35.3         |
| × 5.0             | 〃          | 43.9         |
| × 6.0             | 〃          | 52.6         |
| × 8.0             | 〃          | 69.7         |
| × 11.1            | 〃          | 95.9         |
| × 19.0            | 〃          | 160          |
| 406.4 × 4.0       | 〃          | 40.4         |
| × 5.0             | 〃          | 50.3         |
| × 6.0             | 〃          | 60.2         |
| × 8.0             | 〃          | 79.9         |
| × 12.7            | 〃          | 125          |
| 457.2 × 4.0       | 〃          | 45.4         |
| × 5.0             | 〃          | 56.7         |
| × 6.0             | 〃          | 67.9         |
| × 8.0             | 〃          | 90.1         |
| × 14.3            | 〃          | 159          |
| 508.0 × 4.0       | 〃          | 50.5         |
| × 5.0             | 〃          | 63.1         |
| × 6.0             | 〃          | 75.5         |
| × 9.5             | 〃          | 119          |
| × 15.1            | 〃          | 187          |
| 609.6 × 6.5       | 〃          | 98.3         |
| × 9.5             | 〃          | 143          |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 13.8 × 2.0        | 4,000      | 0.592        |
| 17.3 × 2.0        | 〃          | 0.767        |
| × 2.5             | 〃          | 0.928        |
| × 3.0             | 〃          | 1.08         |
| 21.7 × 2.0        | 〃          | 0.988        |
| × 2.5             | 〃          | 1.20         |
| × 3.0             | 〃          | 1.41         |
| 27.2 × 2.0        | 〃          | 1.26         |
| × 2.5             | 〃          | 1.55         |
| × 3.0             | 〃          | 1.82         |
| × 3.0             | 6,000      | 1.82         |
| 34.0 × 2.0        | 4,000      | 1.60         |
| × 3.0             | 〃          | 2.33         |
| × 3.0             | 6,000      | 2.33         |
| × 3.5             | 4,000      | 2.68         |
| × 4.0             | 〃          | 3.01         |
| 42.7 × 2.0        | 〃          | 2.04         |
| × 3.0             | 〃          | 2.99         |
| × 3.5             | 〃          | 3.44         |
| × 4.0             | 〃          | 3.88         |
| 48.6 × 2.0        | 〃          | 2.34         |
| × 3.0             | 〃          | 3.43         |
| × 3.0             | 6,000      | 3.43         |
| × 3.5             | 4,000      | 3.96         |
| × 4.0             | 〃          | 4.47         |
| × 5.1             | 〃          | 5.56         |
| 60.5 × 2.0        | 〃          | 2.93         |
| × 3.0             | 〃          | 4.32         |
| × 3.0             | 6,000      | 4.32         |
| × 3.5             | 4,000      | 5.00         |
| × 3.5             | 6,000      | 5.00         |
| × 4.0             | 4,000      | 5.67         |
| × 5.5             | 〃          | 7.58         |
| 76.3 × 2.0        | 〃          | 3.73         |
| × 3.0             | 〃          | 5.51         |
| × 3.5             | 〃          | 6.39         |
| × 4.0             | 〃          | 7.25         |
| × 5.2             | 〃          | 9.27         |
| 89.1 × 2.0        | 〃          | 4.37         |
| × 3.0             | 〃          | 6.48         |
| × 4.0             | 〃          | 8.53         |
| × 5.5             | 〃          | 11.5         |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|--------------|
| 101.6 × 2.0       | 4,000      | 4.99         |
| × 3.0             | 〃          | 7.42         |
| × 4.0             | 〃          | 9.79         |
| × 5.7             | 〃          | 13.7         |
| 114.3 × 2.0       | 〃          | 5.63         |
| × 3.0             | 〃          | 8.37         |
| × 4.0             | 〃          | 11.1         |
| × 6.0             | 〃          | 16.3         |
| × 8.6             | 〃          | 22.8         |
| 139.8 × 3.0       | 〃          | 10.3         |
| × 3.5             | 〃          | 12.0         |
| × 4.0             | 〃          | 13.6         |
| × 5.0             | 〃          | 16.9         |
| × 6.6             | 〃          | 22.0         |
| × 9.5             | 〃          | 31.0         |
| 165.2 × 3.0       | 〃          | 12.2         |
| × 3.5             | 〃          | 14.2         |
| × 4.0             | 〃          | 16.2         |
| × 5.0             | 〃          | 20.1         |
| × 7.1             | 〃          | 28.1         |
| × 11.0            | 〃          | 42.5         |
| 216.3 × 3.0       | 〃          | 16.0         |
| × 4.0             | 〃          | 21.3         |
| × 6.5             | 〃          | 34.2         |
| × 8.2             | 〃          | 42.8         |
| × 12.7            | 〃          | 64.8         |
| 267.4 × 3.0       | 〃          | 19.9         |
| × 4.0             | 〃          | 26.4         |
| × 6.5             | 〃          | 42.5         |
| × 9.3             | 〃          | 60.2         |
| 318.5 × 3.0       | 〃          | 23.7         |
| × 4.0             | 〃          | 31.5         |
| × 4.5             | 〃          | 35.4         |
| × 6.5             | 〃          | 50.8         |
| × 10.3            | 〃          | 79.6         |



# SUS316L TPY-S

# SUS310S TPA

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単 重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|---------------|
| 355.6 × 4.0       | 4,000      | 35.3          |
| × 5.0             | 〃          | 43.9          |
| × 8.0             | 〃          | 69.7          |
| × 11.1            | 〃          | 95.9          |
| × 19.0            | 〃          | 160           |
| 406.4 × 4.0       | 〃          | 40.4          |
| × 5.0             | 〃          | 50.3          |
| × 8.0             | 〃          | 79.9          |
| × 12.7            | 〃          | 125           |
| 457.2 × 5.0       | 〃          | 56.7          |
| × 8.0             | 〃          | 90.1          |
| × 14.3            | 〃          | 159           |
| 508.0 × 5.0       | 〃          | 63.1          |
| × 6.0             | 〃          | 75.5          |
| × 9.5             | 〃          | 119           |
| × 15.1            | 〃          | 187           |
| 609.6 × 6.5       | 〃          | 98.3          |

| サイズ<br>外径×厚さ (mm) | 長さ<br>(mm) | 単 重<br>(kg/m) |
|-------------------|------------|---------------|
| 139.8 × 5.0       | 4,000      | 16.9          |
| 165.2 × 5.0       | 〃          | 20.1          |
| 216.3 × 4.0       | 〃          | 21.3          |
| × 6.5             | 〃          | 34.2          |
| × 8.2             | 〃          | 42.8          |
| 267.4 × 4.0       | 〃          | 26.4          |
| × 6.5             | 〃          | 42.5          |
| × 9.3             | 〃          | 60.2          |
| 318.5 × 4.5       | 〃          | 35.4          |
| × 6.5             | 〃          | 50.8          |
| × 10.3            | 〃          | 79.6          |