

# 装飾・構造用 #400仕上げ HL仕上げ ステンレス鋼管 (化粧パイプ)

## ● 構造用ステンレス鋼管

● 種類	丸管	#400	4,000mm・6,000mm
		H.L.	4,000mm・6,000mm
● 種類	角管	#400	5,000mm
		H.L.	5,000mm

● 適用範囲 | 建築用装飾パイプとして、階段の手摺・バルコニー・屋上フェンス・家具などに比較的多く使用される。

### ■ 角パイプ 寸法公差基準表

外 径	30mm未満	±0.25mm
	30mm～50mm	±0.3mm
	50mm以上	±0.6%
厚 み	2.0mm未満	±0.2mm
	2.0mm以上	±10%
長 さ	4m～6m	-0+規定せず
真 直 度	全長に対し	0.3%

角R寸法	外R
厚さ t=1.5mm未満	R=1.0t 以下
厚さ t=1.5mm以上、2.1mm未満	R=1.5t 以下
厚さ t=2.1mm以上	R=2.0t 以下

### ■ 化粧パイプ 寸法公差基準表

外 径	20mm未満	±0.20mm
	20mm～50mm	±0.25mm
	50mm以上	±0.6%
	76.3mm以上	±1.0%
厚 み	1.2mm未満	±0.15mm
	1.2mm～2.0mm	±0.20mm
	2.0mm以上	±10%
長 さ		-0 +規定せず
真 直 度	1Mに対し	0.3%以内

### ■ 機械的性質

鋼 種		SUS 430	SUS 304
引張試験	耐 力 (kg/mm)	25以上	21以上
	引張強さ (kg/mm)	42以上	53以上
	伸び(縦方向) (%)	20以上	35以上

\* 製品保護については1本ずつビニール袋に入れて取扱キズを防止しております。

# SUS304 構造用ステンレス鋼管 (角パイプ)

サイズ 辺×辺×厚さ (mm)	長さ (mm)	#400	H・L
9 × 9 × 1.0	4,000	○	
10 × 10 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
12 × 12 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
13 × 13 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
14 × 14 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
16 × 16 × 1.0	5,000	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
19 × 10 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
19 × 19 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
21 × 21 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
22 × 12 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
22 × 22 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
24 × 14 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
24 × 24 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
25 × 12 × 1.2	〃	○	○
25 × 25 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
25.4 × 25.4 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
28.6 × 28.6 × 1.0	〃	○	○

サイズ 辺×辺×厚さ (mm)	長さ (mm)	#400	H・L
28.6 × 28.6 × 1.2	5,000	○	○
× 1.5	〃	○	○
30 × 20 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
30 × 30 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
32 × 16 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
32 × 32 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
35 × 35 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
38.5 × 38.5 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
40 × 18 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
40 × 20 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
40 × 25 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
41 × 41 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
46 × 46 × 1.5	〃	○	○
50 × 30 × 1.5	〃	○	○
50 × 50 × 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
× 3.0	〃	○	○
51 × 26 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
60 × 40 × 1.5	〃		○
× 2.0	〃		○
60 × 60 × 1.5	〃	○	○

サイズ 辺×辺×厚さ (mm)	長さ (mm)	#400	H・L
60 × 60 × 2.0	5,000	○	○
× 3.0	〃	○	○
61 × 32 × 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
75 × 45 × 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
× 3.0	〃		○
75 × 75 × 2.0	〃	○	○
× 3.0	〃		○
80 × 40 × 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃		○
90 × 30 × 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
100 × 50 × 2.0	〃	○	○
× 3.0	〃	○	○
100 × 100 × 2.0	〃	○	○
× 3.0	〃	○	○
120 × 60 × 2.0	〃	○	○
× 3.0	〃	○	○
150 × 50 × 2.0	〃	○	○
× 3.0	〃	○	○

# SUS304 構造用ステンレス鋼管 (丸パイプ)

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	#400	H・L
6.0 × 1.0	4,000	○	
7.0 × 1.0	〃	○	
8.0 × 1.0	〃	○	○
9.0 × 1.0	〃	○	
10.0 × 1.0	〃	○	○
12.0 × 1.0	〃	○	○
13.0 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
13.8 × 1.5	4,000	○	○
14.0 × 1.0	〃	○	
15.0 × 1.0	〃	○	○
16.0 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
17.3 × 1.2	4,000	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	
× 2.0	6,000	○	○
19.0 × 1.0	4,000	○	○
× 1.0	6,000	○	
× 1.2	4,000	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
21.7 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	5,000	○	
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
22.0 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
25.0 × 1.0	〃	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	#400	H・L
25.4 × 1.2	4,000		○
× 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
27.2 × 1.0	〃	○	
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	5,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
32.0 × 1.0	〃	○	
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000		○
34.0 × 1.0	4,000	○	○
× 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000	○	○
38.0 × 1.0	4,000	○	
× 1.2	〃	○	
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000	○	○
38.1 × 1.2	4,000	○	
42.7 × 1.2	〃	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000	○	○
45.0 × 1.5	4,000	○	○
× 2.0	〃	○	○

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	#400	H・L
45.0 × 2.0	6,000	○	
48.6 × 1.2	4,000	○	○
× 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000	○	○
50.0 × 1.0	4,000	○	
× 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
× 2.0	6,000	○	
× 3.0	4,000	○	○
60.5 × 1.5	〃	○	
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000	○	○
70.0 × 1.5	4,000	○	
76.3 × 1.5	〃	○	○
× 1.5	6,000	○	
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000	○	○
89.1 × 1.5	4,000	○	○
× 1.5	6,000	○	○
× 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
101.6 × 1.5	〃	○	○
× 2.0	〃	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
114.3 × 2.0	〃	○	○
× 2.0	6,000	○	○
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000	○	○
139.8 × 2.0	4,000	○	○
× 2.0	6,000	○	
× 3.0	4,000	○	○
× 3.0	6,000		○
165.2 × 3.0	4,000	○	○
216.3 × 3.0	〃	○	○